

Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Homburger Landstraße 4
60389 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 768064-0
Fax: +49 69 768064-555

info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de
www.ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. August 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Gisela Moser

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

ÖPNV

ÖPNV

Es sind mehrere Haltestellen des ÖPNV im Umkreis des Hotels. Informationen zur Barrierefreiheit der Haltestellen finden Sie unter <https://www.rmv.de/c/de/fahrgastinfos/rmv-fuer-alle-lebenslagen/mobilitaetseingeschraenkte/>

Eingang vom Parkplatz kommend

Eingangsbereich



Zwei baugleiche
Türen am hinteren
Eingang

©Gisela Moser

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 132 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Rezeption

Rezeption



Rezeption mit
hinterem Eingang
im Hintergrund

©Gisela Moser



Rezeption mit
vorderem Eingang
im Hintergrund

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Zimmer 411 (4. OG)

Zimmer 411



Zimmer 411

©Gisela Moser



Zimmer 411

©Gisela Moser



Zimmer 411

©Gisela Moser

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zu 216.204: Es gibt einen Schalter an der Tür, der es erleichtert, die Tür zu öffnen und der die Tür automatisch schließt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 97 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt insgesamt 5 Zimmer, die für Rollstuhlfahrer konzipiert sind. Sie sind alle baugleich.

Bad in Zimmer 411



Tür zum Bad in
Zimmer 411

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 411

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 411

©Gisela Moser

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 260 cm

Höhe des Toilettensitzes: 55 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 1 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 200 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 82 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Treppe zu allen Stockwerken



Treppe zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Treppenhaus/Aufzug zum Zimmer



Weg vom
Treppenhaus/
Aufzug zum Zimmer

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Etageneingangstür 4. OG



Etageneingangstür
4. OG

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmer 412 (4. OG)

Zimmer 412



Tür zu Zimmer 412

©Gisela Moser



Zimmer 412

©Gisela Moser



Zimmer 412

©Gisela Moser

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zu 216.204: Es gibt einen Schalter an der Tür, der es erleichtert, die Tür zu öffnen und der die Tür automatisch schließt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 97 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Bad in Zimmer 412



Tür zum Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 108 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 260 cm

Höhe des Toilettensitzes: 55 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 1 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 200 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 82 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Treppe zu allen Stockwerken



Treppe zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Treppenhaus/Aufzug zum Zimmer



Weg vom
Treppenhaus/
Aufzug zum Zimmer

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Restaurants / Bar (EG)

Theke in der Bar



Theke in der Bar

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 120 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

Restaurant "Alexander"



Tür zum Restaurant
"Alexander"

©Gisela Moser



Restaurant
"Alexander"

©Gisela Moser



Restaurant
"Alexander"

©Gisela Moser

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 187 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 107 cm

Anmerkungen für den Gast: Dieses Restaurant dient auch als Frühstücksraum - auf dem Frühstücksbüffet sind die Speisen sichtbar präsentiert.

Bar



Bar

©Gisela Moser

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

A-la-Carte Restaurant hinter der Bar



A-la-Carte
Restaurant hinter
der Bar

©Gisela Moser

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 110 cm

Terrasse



Tür zur Terrasse

©Gisela Moser



Terrasse

©Gisela Moser



Terrasse

©Gisela Moser

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 220 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von der Rezeption zu Bar / Restaurant "Fresh Line"



Weg von der
Rezeption zu Bar /
Restaurant "Fresh
Line"

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

WC für Gäste mit Behinderung (EG)

WC für Gäste mit Behinderung (EG)



Tür zum WC
für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser



WC für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 126 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Die kleinste Durchgangsbreite ist: 100 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.


Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

Weg von der Rezeption zum WC für Gäste mit Behinderung (EG)



Weg von der
Rezeption zum
WC für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Aufzug: Aufzug zu allen Stockwerken

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschhocker, weitere Hilfsmittel können auf Anfrage organisiert werden.

Eingang von der Straßenseite

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Gisela Moser



Zwei baugleiche Türen am vorderen Eingang

©Gisela Moser

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 157 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Straße vor dem Haupteingang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tagungsbereich (EG)

Veranstaltungsräume im EG



Veranstaltungsräume im EG

©Gisela Moser



Türen zu den Veranstaltungsräumen im EG

©Gisela Moser



Veranstaltungsräume im EG

©Gisela Moser



Türen zu den Veranstaltungsräumen im EG

©Gisela Moser

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Dies beschreibt den kleinsten Veranstaltungsraum im EG. Die Türen der Räume sind baugleich. In keinem der Räume sind Hindernisse vorhanden. Die Bestuhlung ist flexibel.

Flur im Tagungsbereich EG



Flur im Tagungsbereich EG

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tagungsbereich (1. OG)

Veranstaltungsräume im 1. OG



Türen zu den
Veranstaltungsräumen
im 1. OG

©Gisela Moser



Veranstaltungsräume
im 1. OG

©Gisela Moser

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 700 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Alle Veranstaltungsräume im 1. OG ähneln sich: Die Türen der Räume sind baugleich. In keinem der Räume sind Hindernisse vorhanden. Die Bestuhlung ist flexibel.

Schwelle/Stufe/Treppe

Stufen im Tagungsbereich 1. OG



Stufen im
Tagungsbereich 1.
OG

©Gisela Moser



Stufen im
Tagungsbereich 1.
OG

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppe zu allen Stockwerken



Treppe zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken



Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser



Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Hublift im Tagungsbereich 1. OG



Hublift im Tagungsbereich 1. OG

©Gisela Moser

Es ist ein Hublift vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 250 cm

BREITE der Plattform: 82 cm

TIEFE der Plattform: 160 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 190 cm

Tragkraft des Liftes: 260 kg

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur im Tagungsbereich 1. OG



Flur im
Tagungsbereich 1.
OG

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür nach dem Hublift zum Flur 1. OG



Tür nach dem
Hublift zum Flur 1.
OG

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zum Flur zu Raum "Schwarzhaupt" 1. OG



Tür zum Flur
zu Raum
"Schwarzhaupt" 1.
OG

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 172 cm

Art der Tür: Zweiflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist bei einem geöffneten Flügel (so steht sie offen) 87 cm breit.

WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)



Tür zum WC
für Gäste mit
Behinderung (1.
OG)

©Gisela Moser



WC für Gäste mit
Behinderung (1.
OG)

©Gisela Moser

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 55 cm

Die kleinste Durchgangsbreite ist: 100 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Treppe zu allen Stockwerken



Treppe zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken



Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser



Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Treppe / Aufzügen zum WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)



Weg von der Treppe / Aufzügen zum WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.